


## DIN 934

## Гайка шестигранна з дюймовою різьбою UNF



Розмір/Діаметр

Розмір		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8
		0.2500	0.3125	0.3750	0.4375	0.5000	0.5625	0.6250	0.7500	0.8750
F	nom	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	7/8	15/16	1 1/8	1 5/16
	max	0,438	0,500	0,562	0,688	0,750	0,875	0,938	1,125	1,312
	min	0,428	0,489	0,551	0,675	0,736	0,861	0,922	1,088	1,269
H	nom	7/32	17/64	21/64	3/8	7/16	31/64	35/64	41/64	3/4
	max	0.226	0.273	0.337	0.385	0.448	0.496	0.559	0.665	0.776
	min	0.212	0.258	0.320	0.365	0.427	0.473	0.535	0.617	0.724

Розмір		1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2
		1.000	1.1250	1.125	1.375	1.500
F	nom	1 1/2	1 11/16	1 7/8	2 1/16	2 1/4
	max	1,500	1,688	1,875	2,062	2,25
	min	1,450	1,631	1,812	1,994	2,175
H	nom	55/64	31/32	1 1/16	1 11/64	1 9/32
	max	0.887	0.999	1,094	1,206	1,317
	min	0.831	0.939	1,03	1,138	1,245

F - діаметр  
H - висота

## Діаметри та інші параметри дюймової різьби UNF

Позначення різьби	Зовнішній діаметр, дюйм	Зовнішній діаметр, мм	Діаметр сверла під різьбу, мм	Число витків на дюйм	Крок різьблення, мм
N 0 - 80 UNF	0,06	1,524	1,25	80	0,317
N 1 - 72 UNF	0,073	1,854	1,55	72	0,353
N 2 - 64 UNF	0,068	2,184	1,9	64	0,397
N 3 - 56 UNF	0,099	2,515	2,15	56	0,453
N 4 - 48 UNF	0,112	2,845	2,4	48	0,529
N 5 - 44 UNF	0,112	3,175	2,7	44	0,577
N 6 - 40 UNF	0,138	3,505	2,95	40	0,635
N 8 - 36 UNF	0,164	4,166	3,5	36	0,705
N 10 - 32 UNF	0,19	4,826	4,1	32	0,794
N 12 - 28 UNF	0,216	5,486	4,7	28	0,907
1 / 4" - 28 UNF	0,25	6,35	5,5	28	0,907
5 / 16" - 24 UNF	0,313	7,938	6,9	24	1,058
3 / 8" - 28 UNF	0,375	9,525	8,5	24	1,058
7 / 16" - 20 UNF	0,438	11,112	9,9	20	1,27
1 / 2" - 20 UNF	0,5	12,7	11,5	20	1,27
9 / 16" - 18 UNF	0,563	14,288	12,9	18	1,411
5 / 8" - 18 UNF	0,625	15,875	14,5	18	1,411
3 / 4" - 16 UNF	0,75	19,05	17,5	16	1,587
7 / 8" - 14 UNF	0,875	22,225	20,4	14	1,814
1" - 12 UNF	1	25,4	23,25	12	2,117
1 1 / 8" - 12 UNF	1,25	28,575	26,5	12	2,117
1 1 / 4" - 12 UNF	1,25	31,75	29,5	12	2,117
1 3 / 8" - 12 UNF	1,375	34,925	32,75	12	2,117
1 1 / 2" - 12 UNF	1,5	38,1	36	12	2,117