


Болт з шестиграною головкою і різьбовою цапфою

DIN 609

PN 82342



Розмір/Діаметр

d	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20			
b	l ≤ 50	14,5	17,5	20,5	22	25	27,5	28,5		
	50 < l ≤ 150	16,5	19,5	22,5	24	27	29,5	30,5		
	l > 150	21,5	24,5	27,5	29	32	34,5	35,5		
d <sub>s</sub> k6	9	11	13	15	17	19	21			
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5			
S <sub>ном</sub>	13	16	17	18	19	21	22	24	27	30

Розмір/Діаметр

d	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	(M36)	M39	
b	l ≤ 50	32,5	-	-	-	-	-	
	50 < l ≤ 150	34,5	36,5	39,5	43	45	49	51
	l > 150	39,5	41,5	44,5	48	50	54	56
d <sub>s</sub> k6	23	25	28	32	34	38	40	
k	14	15	17	19	21	22	25	
S <sub>ном</sub>	32	34	36	41	46	50	55	60

( ) – розмір не рекомендується  
 k - висота головки  
 b - довжина різьби  
 d - діаметр

s - розмір під ключ  
 d<sub>s</sub> - діаметр цапфи  
 l - довжина